

TCL

65C8L

LED Premium SQD-Mini



Up to 100%
BT.2020 WCG

Ultimate Color

Espectro de cor alargado até
100% BT.2020



Contraste máximo

2040 Dimming Zones



Brilho Máximo

HDR 5000 nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Som de Excelência

Áudio by BANG&OLUFSEN

144Hz

Taxa de Atualização Nativa de 144 Hz

Maior fluidez de imagem




Processador TSR AiPQ

Otimização de imagens por IA



Ultimate Painel

Filtro antirreflexo, Ultracolor



IA TCL

IA que conhece os teus
conteúdos

Informações básicas

Tamanho	65
Resolução	3840×2160 (16:9)
Tipo de produto	TV SQD mini LED 4K
Plataforma do Chassis	MT9655
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Escurecimento local	Sim
CPU	A73*4
SO	GTV
Sem fio	WiFi-6
Bluetooth	BT5.4
Fonte de energia	CA 220V-240V 60Hz
Consumo de energia (TV ligada)	400W
Consumo de energia (em espera)	0,5 W
Eficiência Energética ECO	Sim

Especificação do painel

Brilho (cd/m2)	Até 5000
Ângulo de visão (H/V) (célula aberta)	178°/178° (típ.)
Cor	1,07G 8 bits + FRC, Pontos Quânticos
Taxa de atualização (Hz)	144Hz (VRR 144Hz/DLG 288Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de cores	Até 100% BT2020

Fotografia

Modo de imagem	Vívido, Padrão, Desporto, Modo Filmmaker, Filme, Jogo, PC, Inteligente, IMAX
Certificação de Imagem	HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, IMAX, Freesync Premium Pro, jogos em Dolby Vision

Áudio

Recurso especial	Sistema de áudio B&O
Configuração de canal	/
Potência de saída de áudio (THD=7%)	/
Modo de som	Personalizado, Filme, Discurso, Música, Jogo, Noite, Desporto
Certificação de áudio	Dolby Atmos, DTS:X

Característica

Assistente Google	Entrada de voz através de comando remoto; Entrada de voz mãos-livres através de microfone incorporado
Método de entrada	T-IME, Gboard, Teclado Remoto Virtual
HDMI CEC	Sim
Autenticação de ligação	Airplay2
Apenas para programação DTV	Guia Eletrónico de Proteção da Informação (EPG), Legendas, Controlo Parental

Especificação Multimédia (USB)

Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Fotografia	codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Descodificador de vídeo multimédia	H. 264, H. 265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo até	Até 4K a 60Hz
Rato/Teclado USB	Sim

Acessório

Manual de Operação	Inglês (padrão)
Comando e pilhas	RC9338 (com 2 pilhas AAA)
Base integrada na embalagem	Sim
Cabo de alimentação CA	1 unidade
Outro	/

Dimensões e Peso

Dimensões do conjunto com suporte (LxAxP)	1434*860*368 (suporte baixo) 1434*890*368 (suporte elevado)
Dimensões do conjunto sem suporte (LxAxP)	1434*824*50
Suporte (Básico) (LxP)	388*368
Suporte ajustável	Altura
Largura ajustável	/
Altura ajustável	/
Suporte de chão	Não
Conjunto de pesos com suporte	23.1
Conjunto de pesos sem suporte	21.1
Peso bruto com embalagem (kg)	30.6
Dimensões da caixa (C x L x A) (mm)	1645*165*1000 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 20 pés (unidades)	94 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 40 pés (unidades)	200 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 40 pés de altura (unidades)	200 (sem palete)
Montagem VESA	WM33-75/WM54A-85 (ultrafino)
Especificação VESA (mm)	300*300(WM33-75)/800(WM54A-85)

EAN

Número EAN	5901292529901
------------	---------------