



## MDR-EX110AP

- Unidade de diafragma de neodímio de 9 mm
- Telecomando e microfone em linha no smartphone para EX110AP
- Cabo de 1,2 m anti-emaranhamento



## Especificações

### Tamanho e peso

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>Peso</b> | 3 g |
|-------------|-----|

### Características gerais

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo Closed</b>                 | Sim                                                                 |
| <b>Tipo Dynamic</b>                | Sim                                                                 |
| <b>Diafragma</b>                   | Dinâmicos de 9 mm                                                   |
| <b>Diafragma</b>                   | Polietileno de tereftalato                                          |
| <b>Resposta em frequência (Hz)</b> | 5 - 24 000 Hz                                                       |
| <b>Sensibilidades (dB/mW)</b>      | 103 dB/mW                                                           |
| <b>Impedância (Ohm)</b>            | 16 ohm (1 kHz)                                                      |
| <b>Tipo de cabo</b>                | Tipo Y                                                              |
| <b>Comprimento do cabo</b>         | 1,2 m                                                               |
| <b>Ficha</b>                       | Minificha estéreo de quatro condutores em forma de L banhada a ouro |

### Design e características de som

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Beat Response Control</b> | Auriculares fechados |
|------------------------------|----------------------|

