

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Branco KGN49XWEA



A++

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **PerfectFit:** o frigorífico pode instalar-se entre móveis ou junto à parede.
- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- **2 circuitos de frio:** compartimentos de refrigeração e congelação com temperaturas reguláveis de forma independente.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.

Technical data

Tipo de construção :	Livre instalação
Opções do painel da porta :	Impossível
Largura do produto sem pegs desembalado em mm. :	700
Profundidade (mm) :	670
Peso líquido (kg) :	83,365
Classificação da ligação (W) :	100
Corrente (A) :	10
De que lado está montada a porta? :	Direita reversível
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	240
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	20
Número de compressores :	1
N.º de circuitos de frio independentes :	2
Ventilador interior da secção do frigorífico :	Não
Sentido de abertura da porta reversível :	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração :	4
Prateleiras para garrafas :	Sim
Código EAN :	4242005209934
Marca :	Bosch
Nome do produto / Código comercial :	KGN49XWEA
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :	A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :	303,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) :	330
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) :	105
Sistema de descongelação :	Completo
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	20
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	15
Classe climática :	SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	40
Tipo de instalação :	N/D



**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Branco
KGN49XWEA**

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 303 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 466/435 litros
- Nível de ruído: 40 dB (re 1 pW)

Informação geral

- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio com regulação separada para Frigorífico e Congelador
- Alarme óptico e acústico
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Puxadores verticais integrados na porta
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 330 litros
- Capacidade útil da zona VitaFresh: 28 litros
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes 2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.
- Sistema Multifrio Laminar
- Iluminação interior LED com Soft Start
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 4 prateleiras extensíveis
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Opção Super Refrigeração
- Suporte para garrafas cromado

CONGELADOR

- NoFrost - descongelação automática
- Capacidade útil do congelador: 105 litros
- 3 gavetas transparentes
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Calendário de congelação
- Capacidade de congelação: 15 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Voltagem: 220 - 240 V
- Potência de ligação 100 W
- Classe climática: SN-T
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Branco KGN49XWEA



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Dimensão	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com porta aberta a 90°
f	Profundidade com a porta aberta sem puxador
g	Profundidade com a porta fechada com puxador
h	Separador para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm