

**Serie | 2, Chaminé de parede, 75 cm,  
Inox  
DWB76BC50**

**B**



**Acessórios opcionais**

DWZ0DX0U0 : Mód. rec. standard  
DWZ0XX0J0 : Mód. rec. regenerável  
DWZ1DX1I6 : Mód. rec. CleanAirPlus

**A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.**

- **Elevado nível de filtração de gordura:** retém cerca de 85% da gordura do ar da cozinha.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- No modo de saída de ar, o ar é limpo pelo filtro de gorduras e conduzido ao exterior, assegurando uma óptima qualidade do ar na sua cozinha.
- Os filtros de gordura retêm a maior quantidade da gordura e das partículas presentes no ar, garantindo desta forma a máxima eficácia no desempenho do exaustor.

**Technical data**

Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, Morocco, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura da chaminé :	583-912/583-1022
Altura do produto, sem chaminé :	53
Distânc. min. até disco eléctr. :	550
Distânc. min. até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	11,365
Tipo de controlo :	Mecânicos
Número de velocidades :	3
Extracção máxima de ar de saída :	619
Saída máxima do ar de recirculação :	422
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	70
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242005051083
Classificação da ligação (W) :	220
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



4 242005 051083

## **Serie | 2, Chaminé de parede, 75 cm, Inox DWB76BC50**

### **A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.**

#### **Modo de funcionamento:**

- Para instalar na parede sobre a placa
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 619 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 70 dB (A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório): Capacidade de extração no nível normal máximo: 422 m<sup>3</sup>/h  
Nível de ruído no nível normal máximo: 74 dB(A) re 1 pW
- Motor com condensador de baixo consumo

#### **Conforto:**

- Controlo com interruptores
- 3 níveis de potência
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 91 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

#### **Classe de Eficiência Energética:**

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 47.4 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 49/70 dB\*

#### **Medidas (mm):**

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 635-965 x 750 x 500 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 635-1075 x 750 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 220 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

**Serie | 2, Chaminé de parede, 75 cm, Inox**  
**DWB76BC50**

