

**Serie 4, Máquina de Lavar Louça,  
Instalação Livre, 60 cm, Aço  
antidagedas  
SMS4HMI07E**



**Máquina de lavar louça de funcionamento silencioso, com controlo remoto através da app Home Connect.**

- **Função Extra Secagem:** proporciona uma secagem extra para resultados perfeitos.
- **Gaveta Vario:** a solução ideal para a lavar de talheres e pequenos utensílios de cozinha.
- **Sistema Rackmatic:** cesto superior regulável em altura em 3 posições diferentes, mesmo totalmente carregado.
- **Silence Plus:** a máquina de lavar louça de 42 dB, admiravelmente silenciosa.
- **Home Connect:** eletrodomésticos com controlo remoto para facilitar as tarefas diárias.

SGZ1010 EXTENSÃO AQUA-STOP  
SMZ1051EU :  
SMZ2014 Acessórios máquinas lavar louça  
SMZ5000 Acessórios máquinas lavar louça  
SMZ5100 Cesto de Talheres  
SMZ5300 Suporte para 4 copos de vinho

Classe de eficiência energética: ..... D  
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco: ..... 85 kWh  
Número máximo de serviços de louça: ..... 14  
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo: ..... 9.0 l  
Duração do programa: ..... 4:30 h  
Emissão de ruído aéreo: ..... 42 dB(A) re 1pW  
Classe de emissão de ruído aéreo: ..... B  
Tipo de construção: ..... Livre instalação  
Altura sem tampo: ..... 30 mm  
Dimensões do produto: ..... 845 x 600 x 600 mm  
Profundidade com porta aberta a 90 graus: ..... 1155 mm  
Pés ajustáveis: ..... Sim - todos  
Ajuste máximo dos pés: ..... 20 mm  
Plinto ajustável: ..... Não  
Peso líquido: ..... 50.6 kg  
Peso bruto: ..... 52.1 kg  
Potência da ligação: ..... 2400 W  
Protetor de fusível: ..... 10 A  
Voltagem: ..... 220-240 V  
Frequência: ..... 50; 60 Hz  
Comprimento do cabo de ligação: ..... 175.0 cm  
Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
Comprimento da mangueira de entrada: ..... 165 cm  
Comprimento da mangueira de saída: ..... 190 cm  
Código EAN: ..... 4242005386598  
Tipo de instalação: .. Livre instalação com possibilidade de encastrar por baixo



## **Serie 4, Máquina de Lavar Louça, Instalação Livre, 60 cm, Aço antidagedas SMS4HMI07E**

**Máquina de lavar louça de funcionamento silencioso, com controlo remoto através da app Home Connect.**

### **MEDIDAS**

- (AxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G

<sup>2</sup> Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duração do Programa Eco 50 °C

### **CARACTERÍSTICAS DESTAQUE**

- Classe de Eficiência Energética<sup>1</sup>: D
- Energia<sup>2</sup> / Água<sup>3</sup>: 85 kWh / 9 litros
- Capacidade: 14 talheres
- Duração do programa<sup>4</sup> 4:30 (h:min)
- Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B
- Nível de ruído (programa silêncio): 41 dB(A) re 1 pW

### **PROGRAMAS / FUNÇÕES**

- 6 Programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silence 50 °C, Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, ExtraDry, Half Load, SpeedPerfect+
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Funções adicionais disponíveis através da app Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

### **TECNOLOGIA E SENSORES**

- Permutador de calor
- AquaSensor
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cuba em aço inoxidável

### **SISTEMA DE CESTOS**

- Sistema de Cestos Vario
- Gaveta Vario - 3º nível de carga
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)
- 2 suportes dobráveis no cesto superior, para chávenas pequenas

### **FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO**

- Controlo Remoto via app Home Connect
- Indicador de tempo residual
- Programação diferida até 24 horas
- Inox anti-dedadas

### **SEGURANÇA E ACESSÓRIOS**

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Bloqueio do painel para segurança de crianças
- Sistema GlassProtect
- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)

