HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE
GAMA AQUA

*5 ANOS GARANTIA CUBA COMPROMISSO DE QUALIDADE
3 ANOS GARANTIA TOTAL COMPROMISSO DE QUALIDADE
B AQS

Ficha técnica



TERMOACUMULADOR ELÉTRICO VERTICAL

GEMINIS 2

Válvula de segurança
isolante de poliuretano de alta densidade
Instalaçao reversível
Ânodo de magnésio anticorrosivo
Esmalte em Pó Seco
Resistência Incoloy 840

MODELO		HTW-TR-30GEM2	HTW-TR-50GEM2	HTW-TR-80GEM2	HTW-TR-100GEM2	HTW-TR-150GEM2
CÓDIGO EAN		8435483845893	8435483845916	8435483845923	8435483845930	8435483845909
Alimentação elétrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
POTÊNCIA						
Potência	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Corriente	A	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,5
Perfil declarado	-	S	M	M	M	M
Classificação energética	-	B	B	B	B	B
DESEMPENHO						
Capacidade	L	30	50	80	100	150
Pressão máxima de trabalho	MPa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operação	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Tempo de recuperação 15 - 40°C	min	38	66	98	122	152
Consumo anual de electricidade	kWh	494	1310	1302	1312	2360
CARACTERISTICAS						
Espessura de isolamento	mm	25	25	25	25	25
Material da camada de isolamento	-	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Espessura do material	mm	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Tipo de revestimento	-	Tanque esmaltado em pó seco				
Grau de proteção	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ânodo	Modelo	Magnésio	Magnésio	Magnésio	Magnésio	Magnésio
Resistência	-	sumergida	sumergida	sumergida	sumergida	sumergida
Tipo de instalação	-	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal
Tubo de entrada de água	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Nº recomendado de pessoas	-	1	1-2	2-3	3-4	4-5
DIMENSÕES E PESO						
Dimensões líquidas (Ø x A)	mm	Ø350x579	Ø390x726	Ø460x752	Ø460x892	Ø460x1242
Dimensões brutas (Ø x A)	mm	410x660x410	465x785x465	545x790x545	545x930x545	545x1280x545
Peso líquido	kg	11,5	16	21	24,5	38,1
Peso bruto	kg	13,5	18,5	24,5	28,5	42,1

**Até o fim do estoque
*5 anos de garantia no tanque
(executando a manutenção necessária)

Notas: Dados de capacidade sob condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e como é usado. As dimensões da fiação elétrica são aproximadas, devem ser calculadas com base nas condições da própria instalação.

HTW se reserva todos os direitos de modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informação válida, exceto erro tipográfico ou de impressão.