



Exaustor integrado, o poder da invisibilidade

O mais discreto dos exaustores está equipado com tecnologia Hob2Hood integrada, que permite que a placa comunique com o exaustor, controlando intuitivamente a velocidade de ventilação, bem como a iluminação na zona de cozinhar. Tudo sem ser visto.

Exaustor de integrar «Hidden» de 54 cm com sistema «Hob2Hood» de sincronização automática com uma placa compatível, Controlo Eletrónico, 3 níveis de potência + 1 Intensivo, Potência máxima de 700 m³/h, Iluminação LED, INOX

Product Benefits & Features

Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres

Este exaustor está equipado com a tecnologia Hob2Hood, uma ferramenta útil que controla automaticamente o seu exaustor e a iluminação. Deixe o Hob2Hood regular o ventilador enquanto se concentra nos seus cozinhados. Mas se preferir, pode ajustar a velocidade de extração, através dos controlos



- Instalação: Grupo, 54 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³/h m³/h
- Cap. de extração, nível máx/mín: 580 m³/h / 300 m³/h m³/h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto incluído
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 1

Baixo consumo energético

Um motor forte com baixo consumo de energia significa que este exaustor é confiável e elimina odores de forma eficiente.



Motor de alta potência, extração mais rápida

Este exaustor fuma e vapores da cozinha rapidamente. Isto porque o avançado exaustor tem um motor eficiente e eficaz.



Controlo eletrónico, intuitivo e preciso

A gama completa de funções do exaustor resume-se num único controlo touch. O que significa que as configurações podem ser monitorizadas e ajustadas com apenas um toque. Precisa e intuitivamente.

Product Specification

Cor	Inox	Saída de ar	150
Chaminé	Não disponível	Voltagem, V	220-240
Aba de retorno	Sim	Frequência, Hz	50
Nível de ruído mínimo dB(A)	54 dB(A)	Comprimento do cabo, (m)	0,85
Filtro	ECFB01	Motor	250
Consumo de energia	54.7	Max pressure, Pa	530
Classe de eficiência energética	A	PNC	942 051 012
Classe de energia da circulação de ar	29.2	EAN	7332543659876
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	Código da Peça	E - Generic Partner All
Índice de eficiência de iluminação	44.2		
Classe de eficiência de iluminação	A		
Classe de energia de filtragem de graxa	65.1		
Classe de filtragem de gorduras	D		
Potência mínima	300 m3/h		
Potência máxima	580 m3/h		
Potência intensiva	700 m3/h		
Nível de ruído em modo intensivo dB (A)	70 dB(A)		
Nível de ruído máximo	67 dB(A)		
Largura, mm	540		
Profundidade, mm	300		
Nº de motores	1		

