



Cozedura rápida, potente, precisa e com baixo consumo de energia.

A placa de indução 5000 com Powerboost aquece duas vezes mais depressa do que as placas radiantes. O tempo de resposta da temperatura é curto para uma cozedura mais fácil e precisa.

Product Benefits & Features



Powerboost: Aqueça ainda mais depressa e de forma mais eficiente

O Powerboost acelera o já rápido aquecimento das placas de indução, mantendo-se, ao mesmo tempo, altamente eficiente.



Hob2Hood®: exaustão mãos livres

A função Hob2Hood® liga a placa ao exaustor. O exaustor ajusta automaticamente a velocidade de extração de acordo com a potência da placa, sem que tenha de levantar um dedo. Para uma extração poderosa ao selar. E mais silenciosa enquanto cozinha.


Acesso instantâneo e definições precisas com os Controlos Táteis Individuais

Com os Controlos Táteis Individuais, pode controlar cada zona individualmente. Basta colocar a panela ou frigideira na placa e controlar a zona de aquecimento utilizando os botões mais e menos. Para que tenha resultados deliciosos sempre que cozinhar.



Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido

A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.



Temporizador, para cozinhar com precisão

O temporizador integrado na placa pode ser definido para uma hora e desliga automaticamente a placa quando o tempo chega ao fim. Para resultados precisos sem esforço.

- Placa de indução
- Moldura Moldura Super Flat XL, Stainless Steel
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Product Specification

Tipo de placa	de indução	PNC	949 493 040
Tamanho (cm)	60	EAN	7333394076010
Tipo de controlo	Tátil	Código da Peça	ER
Moldura	Moldura Super Flat XL		
Dimensões da placa	576x516		
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400/2500W/145mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3700W/210mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800/2800W/180mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1800/2800W/180mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	560		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50-60		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		
Ficha	Não inclui ficha		
Consumo em Modo Off (W)	0.3		
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável		

