



#### Máximo desempenho, mínimo ruído\*

O exaustor 7000 SilenceTech elimina os odores indesejados da sua cozinha ao mesmo tempo que mantém um ruído mínimo do exaustor. Com tecnologia avançada, este exaustor ajuda-o a criar a atmosfera perfeita em sua casa.

### Product Benefits & Features

#### SilenceTech. Desempenho máximo, ruído mínimo\*

A SilenceTech cria um ambiente tranquilo na cozinha, onde pode desfrutar do ar fresco enquanto cozinha. A tecnologia inovadora limpa eficazmente o ar da sua cozinha de odores indesejados, mantendo os níveis de ruído no mínimo.



#### Ar natural, sem esforço e silenciosamente com a função Breeze

A função Breeze refresca o ar da sua cozinha depois de cozinhar, enquanto extrai silenciosamente odores persistentes da cozinha. Coma, relaxe e distraia-se numa atmosfera de cozinha agradável, sem esforço e silenciosamente.



#### Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha.

A função Hob²Hood® ativa sem fios as luzes do exaustor quando liga a placa. Quando começa a cozinhar, a velocidade da ventoinha é regulada com base nas definições de calor na placa. Cozinhe refeições deliciosas sem se preocupar com odores e vapores.



#### Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excepcional

Desfrute de uma qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro. Equipado com o nosso motor mais potente e uma opção de velocidade intensiva, ela extrai eficientemente os vapores de cozedura, garantindo uma cozinha excepcionalmente fresca.



#### Destaque os detalhes com a Pure Illumination

A Pure Illumination, energeticamente eficiente, oferece visibilidade total enquanto cozinha. As luzes LED iluminam toda a superfície dos cozinhados, facilitando a visualização de cada detalhe na preparação da sua refeição.



- Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech
- Cap. extração, nível intensivo: 760 m³/h m³/h
- Cap. de extração, nível máx/mín: 445 m³/h / 260 m³/h m³/h
- Aspiração perimetral
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 2 lâmpadas LED quadrangular
- Filtros: Malha de alumínio preto, 2

Product Specification

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cor                                            | Preto                                        |
| Velocidades                                    | 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech |
| Tipo de controlo                               | Controlo tátil sobre vidro                   |
| Tipo de lâmpada                                | LED quadrangular                             |
| Classe de eficiência energética                | A+                                           |
| Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h    | 260 / 445 / 760                              |
| Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB | 43 / 55 / 67                                 |
| Classe de filtragem de gorduras                | Classe B                                     |
| Distância mínima para cozinhar - Elétrico      | 50                                           |
| Distância mínima para cozinhar - Gás           | 65                                           |
| Consumo de energia                             | 40.7                                         |
| Tamanho (cm)                                   | 60                                           |
| Recirculação                                   | Sim                                          |
| Evacuação externa                              | Sim                                          |
| Light temperature, K                           | 3000                                         |
| Sem lâmpada                                    | 2                                            |
| Ligação à Placa                                | Sim                                          |
| Classe de eficiência dinâmica dos fluidos      | Classe A                                     |
| Classe de eficiência de iluminação             | A                                            |

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nível de extração min. em recirculação, m3/h              | 250                     |
| Nível de extração máx. em recirculação, m3/h              | 440                     |
| Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h | 725                     |
| Potência sonora min. em recirculação, dB(A)               | 51                      |
| Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)               | 71                      |
| PNC                                                       | 942 051 513             |
| EAN                                                       | 7333394059099           |
| Peso total (incluindo acessórios), kg                     | 17                      |
| Peso bruto (kg)                                           | 23.2                    |
| Dimensions HxWxD in mm                                    | 1260x598x410            |
| Instalação                                                | Chaminé                 |
| Filtro para gorduras                                      | 2                       |
| Tipo de filtro                                            | Malha de alumínio preto |
| Comprimento do cabo, (m)                                  | 1.1                     |
| Saída de ar                                               | 150                     |
| Voltagem, V                                               | 220-240                 |
| Fusível mínimo requerido                                  | Não                     |
| Filtro para carvões                                       | 2: Acessório            |
| Filtro                                                    | MCFB91                  |

