

**Iluminação inteligente e inspiradora**

Graças às lâmpadas LED, a iluminação deste exaustor, requer muito menor consumo de energia e tem uma vida útil muito mais longa. Esta iluminação eficiente garante visibilidade excepcional ao longo de todo o processo culinário.

Exaustor convencional "Krea" da Série 300 LEDLights 60 cm, 3 níveis de potência (potência máxima 272 m³/h), luzes LED, decibéis: 69 dB(A), Cinzento

Product Benefits & Features**Vida longa e ótima iluminação**

Desfrute de iluminação LED enquanto cozinha. As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas e proporcionam uma excelente visibilidade, contribuindo para que cozinhe nas melhores condições.



- Instalação: Tradicional, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx/mín: 272 m³/h / 115 m³/h
- Botão deslizante
- Evacuação ou recirculação
- 1 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 1

Elimina vapores e odores da cozinha

Crie um ambiente mais limpo na cozinha, enquanto cozinha, come ou relaxa, com este eficiente exaustor. O seu confiável motor reduz eficazmente os vapores gerados pela cozedura para que possa aproveitar da melhor forma o tempo que passa a cozinhar.

**Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco**

O filtro de gordura permite-lhe desfrutar de uma cozinha com o ambiente limpo e fresco. Quando é necessário mudar o filtro, pode ser facilmente lavado ou substituído. O ambiente da cozinha ficará mais limpo por mais tempo.

Controlos mecânicos são sinónimo de ajustes simples

As funções do seu exaustor podem ser facilmente geridas através dos práticos controlos mecânicos. Ajuste as configurações de iluminação ou a velocidade extração para um processo culinário rápido e flexível.

Product Specification

Cor	Cinzentos	Classe de energia de filtragem de graxa	66
Velocidades	3	Classe de eficiência de iluminação	D
Tipo de controle	Mecânico deslizante	Índice de eficiência de iluminação	13
Tipo de lâmpada	LED	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	54
Classe de eficiência energética	D	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	71
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	57/70/75	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	63
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	52/71/-	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	69
Classe de filtragem de gorduras	D	PNC	942 150 767
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	50	EAN	7332543614356
Distância mínima para cozinhar - Gás	65	Peso total (incluindo acessórios), kg	5.6
Consumo de energia	65.5	Peso bruto (kg)	6.7
Tamanho (cm)	60	Dimensions HxWxD in mm	132x598x510
Recirculação	Sim	Instalação	Tradicional
Evacuação externa	Sim	Filtro para gorduras	1
LightTemperature	3000	Central_Techspec_Hoods_GreaseFilterType	Rolo de Malha Alumínio
Sem lâmpada	1	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Ligação à Placa	Não	Saída de ar	125
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	E	Voltagem, V	220-240
Classe de energia da circulação de ar	8.1		

PSG8CH0900000007

