


**Iluminação inteligente e inspiradora**


Graças às lâmpadas LED, a iluminação deste exaustor, requer muito menor consumo de energia e tem uma vida útil muito mais longa. Esta iluminação eficiente garante visibilidade excepcional ao longo de todo o processo culinário.

Exaustor de 60cm, 3 níveis de velocidade, Velocidade de Extração (Max) 360 m³/h, Nível de Ruído (Max) 69 dB, Comando rotativo, Iluminação LED

Product Benefits & Features**Vida longa e ótima iluminação**

Desfrute de iluminação LED enquanto cozinha. As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas e proporcionam uma excelente visibilidade, contribuindo para que cozinhe nas melhores condições.

- Instalação: Integrado, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx/mín: 360 m³/h / 135 m³/h
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 2

Elimina vapores e odores da cozinha

Crie um ambiente mais limpo na cozinha, enquanto cozinha, come ou relaxa, com este eficiente exaustor. O seu confiável motor reduz eficazmente os vapores gerados pela cozedura para que possa aproveitar da melhor forma o tempo que passa a cozinhar.

Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco

O filtro de gordura permite-lhe desfrutar de uma cozinha com o ambiente limpo e fresco. Quando é necessário mudar o filtro, pode ser facilmente lavado ou substituído. O ambiente da cozinha ficará mais limpo por mais tempo.

Controlos mecânicos são sinónimo de ajustes simples

As funções do seu exaustor podem ser facilmente geridas através dos práticos controlos mecânicos. Ajuste as configurações de iluminação ou a velocidade extração para um processo culinário rápido e flexível.

Product Specification

Cor	Inox	Classe de energia de filtragem de graxa	65.1
Velocidades	3	Classe de eficiência de iluminação	A
Tipo de controle	Comando rotativo	Índice de eficiência de iluminação	39.1428571428571
Tipo de lâmpada	LED	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	115
Classe de eficiência energética	C	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	155
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	135/360/-	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	61
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	49/71/-	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	67
Classe de filtragem de gorduras	D	PNC	942 022 266
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	40	EAN	7332543668915
Distância mínima para cozinhar - Gás	50	Peso total (incluindo acessórios), kg	6.7
Consumo de energia	52.9	Peso bruto (kg)	9.3
Tamanho (cm)	60	Dimensions HxWxD in mm	305x598x299
Recirculação	Sim	Instalação	Integrado
Evacuação externa	Sim	Filtro para gorduras	2
LightTemperature	3000	Central_Techspec_Hoods_GreaseFilterType	Rolo de Malha Alumínio
Sem lâmpada	2	Comprimento do cabo, (m)	1.1
Ligação à Placa	Não	Saída de ar	120
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D	Voltagem, V	220-240
Classe de energia da circulação de ar	14.8		

