


**Deixe a sua placa controlar o exaustor**

As configurações do exaustor 700 Hob2Hood® são ajustadas automaticamente. Enquanto cozinha, a velocidade de extração é ajustada de acordo com as mudanças de temperatura que faz na placa, ou caso esteja a usar mais de uma zona. Deste modelo, pode concentrar-se no mais importante: a criação de pratos deliciosos.


---

Exaustor integrado da Série 700 Hob2Hood Bold 54 cm, controlado eletronicamente e 3 níveis de potência + 1 intensivo, máximo 600 m<sup>3</sup>/h, função Hob2Hood de conexão automática com uma placa compatível, 60 dB (A)


**Product Benefits & Features****Puro conforto com Hob2Hood®**

A tecnologia wireless Hob2Hood® conecta a placa à chaminé. Quando começa a cozinhar, a placa ajusta as configurações da chaminé automaticamente, oferecendo a extração ideal para a potência escolhida na placa.

- Instalação: Grupo, 54 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 600 m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h
- Cap. de extração, nível máx/mín: 450 m<sup>3</sup>/h / 285 m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto disponível como acessório
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 1

**Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor**

Este potente motor garante que sua cozinha permanece livre de vapores e odores indesejados. Limpa o ar de forma rápida e eficiente.

**Vida longa e ótima iluminação**

Desfrute de iluminação LED enquanto cozinha. As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas e proporcionam uma excelente visibilidade, contribuindo para que cozinhe nas melhores condições.

**Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco**

O filtro de gordura permite-lhe desfrutar de uma cozinha com o ambiente limpo e fresco. Quando é necessário mudar o filtro, pode ser facilmente lavado ou substituído. O ambiente da cozinha ficará mais limpo por mais tempo.

**Product Specification**

Cor	Inox	Classe de energia de filtragem de graxa	65.1
Velocidades	3 + 1 Intensivo	Classe de eficiência de iluminação	A
Tipo de controle	Botões eletrônicos	Índice de eficiência de iluminação	49.8245614035088
Tipo de lâmpada	LED	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	230
Classe de eficiência energética	C	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	330
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	285 / 450 / 600	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h	380
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	50 / 60 / 66	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	59
Classe de filtragem de gorduras	D	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	68
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	50	PNC	942 022 582
Distância mínima para cozinhar - Gás	57	EAN	7332543793976
Consumo de energia	96.7	Peso total (incluindo acessórios), kg	7.35
Tamanho (cm)	54	Peso bruto (kg)	9.4
Recirculação	Sim	Dimensões HxWxD in mm	331x540x300
Evacuação externa	Sim	Instalação	Grupo
LightTemperature	3000	Filtro para gorduras	1
Sem lâmpada	2	Central_Techspec_Hoods_GreaseFilterType	Rolo de Malha Alumínio
Ligação à Placa	Sim	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D		
Classe de energia da circulação de ar	16.6		

