

**Iluminação inteligente e inspiradora**

Graças às lâmpadas LED, a iluminação deste exaustor, requer muito menor consumo de energia e tem uma vida útil muito mais longa. Esta iluminação eficiente garante visibilidade excepcional ao longo de todo o processo culinário.

Exaustor integrado da Série 300 LEDLights Tilia 52 cm controlo eletrónico com botões, 3 níveis de potência, potência máxima 330 m3/h, 63 dB (A)

Product Benefits & Features**Vida longa e ótima iluminação**

Desfrute de iluminação LED enquanto cozinha. As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas e proporcionam uma excelente visibilidade, contribuindo para que cozinhe nas melhores condições.

- Instalação: Grupo, 52 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx/mín: 330 m3/h / 145 m3/h
- Botão deslizante
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 1

Elimina vapores e odores da cozinha

Crie um ambiente mais limpo na cozinha, enquanto cozinha, come ou relaxa, com este eficiente exaustor. O seu confiável motor reduz eficazmente os vapores gerados pela cozedura para que possa aproveitar da melhor forma o tempo que passa a cozinhar.

Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco

O filtro de gordura permite-lhe desfrutar de uma cozinha com o ambiente limpo e fresco. Quando é necessário mudar o filtro, pode ser facilmente lavado ou substituído. O ambiente da cozinha ficará mais limpo por mais tempo.

Configurações do exaustor, simples

As funções do exaustor estão facilmente acessíveis, graças aos controlos eletrónicos intuitivos. Do ajuste da iluminação à velocidade de extração, para cozinhar de forma rápida e flexível.

Instalação perfeita, rápida e fácil

As soluções PerfectFit proporcionam a substituição fácil do seu exaustor atual. E menos 25% de passos de montagem sem necessidade de ferramentas, para uma instalação rápida e precisa do seu novo exaustor.

Product Specification

Cor	Cinzentos	Classe de energia de filtragem de graxa	65.1
Velocidades	3	Classe de eficiência de iluminação	E
Tipo de controlo	Mecânico deslizante	Índice de eficiência de iluminação	9.75
Tipo de lâmpada	LED	Nível de extração mín. em recirculação, m3/h	140
Classe de eficiência energética	C	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	220
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	145/330/-	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h	0
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	45/63/-	Potência sonora mín. em recirculação, dB(A)	56
Classe de filtragem de gorduras	D	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	70
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	42	PNC	942 022 664
Distância mínima para cozinhar - Gás	65	EAN	7332543827787
Consumo de energia	51.9	Peso total (incluindo acessórios), kg	4.3
Tamanho (cm)	52	Peso bruto (kg)	5.1
Recirculação	Sim	Dimensions HxWxD in mm	145x520x284
Evacuação externa	Sim	Instalação	Grupo
LightTemperature	3000	Filtro para gorduras	1
Sem lâmpada	2	Central_Techspec_Hoods_GreaseFilterType	Rolo de Malha Alumínio
Ligação à Placa	Não	Comprimento do cabo, (m)	1.3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D		
Classe de energia da circulação de ar	14.3		

