

**Deixe a sua placa controlar o exaustor**

As configurações do exaustor 700 Hob2Hood® são ajustadas automaticamente. Enquanto cozinha, a velocidade de extração é ajustada de acordo com as mudanças de temperatura que faz na placa, ou caso esteja a usar mais de uma zona. Deste modelo, pode concentrar-se no mais importante: a criação de pratos deliciosos.

Exaustor de integrar em Inox de 54 cm, controlo eletrónico, 3 níveis de velocidade + intensivo, potência máxima 700 m³ / h, Nível sonoro 67 dB(A), Hob2Hood, iluminação LED

Product Benefits & Features**Puro conforto com Hob2Hood®**

A tecnologia wireless Hob2Hood® conecta a placa à chaminé. Quando começa a cozinhar, a placa ajusta as configurações da chaminé automaticamente, oferecendo a extração ideal para a potência escolhida na placa.

**Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor**

Este potente motor garante que sua cozinha permanece livre de vapores e odores indesejados. Limpa o ar de forma rápida e eficiente.

**Vida longa e ótima iluminação**

Desfrute de iluminação LED enquanto cozinha. As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas e proporcionam uma excelente visibilidade, contribuindo para que cozinhe nas melhores condições.

**Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco**

O filtro de gordura permite-lhe desfrutar de uma cozinha com o ambiente limpo e fresco. Quando é necessário mudar o filtro, pode ser facilmente lavado ou substituído. O ambiente da cozinha ficará mais limpo por mais tempo.

- Instalação: Grupo, 54 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³/h m³/h
- Cap. de extração, nível máx/mín: 580 m³/h / 300 m³/h m³/h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto disponível como acessório
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 1

Product Specification

Cor	Inox	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	295
Velocidades	3 + 1 Intensivo	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	430
Tipo de controle	Botões eletrônicos	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h	435
Tipo de lâmpada	LED	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	62
Classe de eficiência energética	A	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	74
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	300/580/700	PNC	942 022 572
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	54/67/70	EAN	7332543794300
Classe de filtragem de gorduras	D	Peso total (incluindo acessórios), kg	9
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	50	Peso bruto (kg)	11.3
Distância mínima para cozinhar - Gás	57	Dimensions HxWxD in mm	331x540x300
Consumo de energia	55.2	Instalação	Grupo
Tamanho (cm)	54	Filtro para gorduras	1
Recirculação	Sim	Tipo de filtro	Rolo de Malha Alumínio
Evacuação externa	Sim	Comprimento do cabo, (m)	1.5
LightTemperature	3000	Saída de ar	150
Sem lâmpada	2	Voltagem, V	220-240
Ligação à Placa	Sim	Fusível mínimo requerido	Não
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	Filtro para carvões	Acessório
Classe de eficiência de iluminação	A	Filtro	ECFB01

