


Aquecimento rápido e potente. Para que cozinhe sem esforço

A placa de indução série 500 Fast & Powerful com Powerboost aquece duas vezes mais depressa do que uma placa radiante. Eficientemente, com resposta imediata à temperatura.

Placa de Indução SaphirMatt® SE Série 500 , 4 zonas: 28 cm, 18 cm, 18 cm e 14,5 cm, Sem moldura, 60 cm, Controlo (níveis 0-14 com 4 zonas PowerBoost), Função Pausa, Bloqueio de segurança, Hob2Hood (H2H)

Product Benefits & Features
Desfrute de aquecimento rápido e eficiente

As placas de indução com Powerboost aquecem duas vezes mais depressa que as placas radiantes. Eficiente, com resposta imediata à temperatura.


Discreta e suave. Com uma elegância que perdura

Com uma superfície suave preto mate, as placas SaphirMatt® SE oferecem uma elegância duradoura. O design adapta-se a qualquer cozinha e mantém-se como novas durante mais tempo, pois apresentam uma resistência superior a riscos comparativamente às nossas placas vitrocerâmicas


Hob2Hood® exaustão mãos livres

A função Hob2Hood® permite uma ligação sem fios da placa ao exaustor. Quando inicia a cozedura, a placa regula automaticamente as definições, fornecendo a melhor extração com base na potência selecionada na placa. Faz o trabalho árduo por si para que se concentre nos cozinhados.


Controle a placa através de um só toque

Os controlos de indução por toque são instintivos. Aceda às definições através da superfície de vidro sensível ao toque e aumente ou diminua facilmente a temperatura. Uma vez que não há botões ou manípulos salientes, é fácil de limpar.

Calor intenso e imediato com PowerBoost

Ative a função PowerBoost para obter um jato imediato de calor durante a cozedura. É ideal para preparar pratos mais depressa. Pode ferver água ainda mais depressa e preparar panelas para crestar sempre que for necessário.



- Placa de indução
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Deteção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Temporizador
- Função CleverHeat™
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto mate

Product Specification

Tipo de placa	de indução	PNC	949 599 526
Tamanho (cm)	60	EAN	7333394124308
Tipo de controlo	Tátil	Código da Peça	ER
Moldura	Sem moldura		
Potência máxima, W	7200		
Dimensões da placa	590x520		
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400/2500W/145mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3700W/210mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800/2800W/180mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1800/2800W/180mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto mate		
Largura (em corte)	560		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável		
Consumo em Modo Off (W)	0.3		

