



HÆGER

Tourmaline Power HS-35B.006A



Features

(355 x 110 x 50mm)

Характеристики / Charakteristika / Eigenschaften / Omadused / Características / Caracteristiques / Χαρακτηριστικά / Karakteristike / Jellemzők / Caratteristiche / Charakteristikos / Raksturlielumi / Charakterystyka / Características / Caracteristici / Характеристики / Značilnosti / Charakteristika / özellikleri / Характеристики

EN PTC heating elements(130°C - 230°C)

130°C
to
230°C

- BG Бързо нагряване 130°C - 230°C (PTC)
- CZ Rychlé topení 130°C - 230°C (PTC)
- DE Schnelle Heizung 130°C - 230°C (PTC)
- EE Kiire kuumutamine 130°C - 230°C (PTC)
- ES Calentamiento rápido 130°C - 230°C (PTC)
- FR Chauffage rapide 130°C - 230°C (PTC)
- GR Γρήγορη θέρμανση 130°C - 230°C (PTC)
- HR Brzo grijanje 130°C - 230°C (PTC)
- HU Gyorsfűtés 130°C - 230°C (PTC)
- IT Riscaldamento rapido 130°C - 230°C (PTC)

- LT Greitas šildymas 130°C - 230°C (PTC)
- LV Ātrā apkure 130°C - 230°C (PTC)
- PL Szybkie ogrzewanie 130°C - 230°C (PTC)
- PT Aquecimento rápido 130°C - 230°C (PTC)
- RO Încălzire rapidă 130°C - 230°C (PTC)
- RU Быстрый нагрев 130°C - 230°C (PTC)
- SI Hitro ogrevanje 130°C - 230°C (PTC)
- SK Rýchle kúrenie 130°C - 230°C (PTC)
- TR Hızlı ısıtma 130°C - 230°C (PTC)
- UA Швидке нагрівання 130°C - 230°C (PTC)

EN 60 Minutes auto-off

60 Min
Auto-off

- BG Автоматично изключване за 60 минути
- CZ Automatické vypnutí za 60 minut
- DE Automatische Abschaltung in 60 Minuten
- EE Automaatne väljalülitamine 60 minuti pärast
- ES Desconexión automática en 60 minutos
- FR Arrêt automatique en 60 minutes
- GR Αυτόματη απενεργοποίηση σε 60 λεπτά
- HR Automatsko isključivanje za 60 minuta
- HU Automatikus kikapcsolás 60 percen belül
- IT Spegnimento automatico in 60 minuti

- LT Automatinis išsijungimas po 60 minučių
- LV Automātiska izslēgšanās pēc 60 minūtēm
- PL Automatyczne wyłączenie w 60 minut
- PT Desligar automático em 60 minutos
- RO Oprire automată în 60 de minute
- RU Автоматическое отключение через 60 минут
- SI Samodejni izklop 60 minut
- SK Automatické vypnutie za 60 minút
- TR 60 dakikada otomatik kapanma
- UA Автоматичне відключення через 60 хвилин

EN Dual Voltage, suitable for global use

Dual
110V-240V
Voltage

- BG Двойно напрежение, подходящо за глобална употреба
- CZ Duální napětí, vhodné pro globální použití
- DE Doppelspannung, geeignet für den globalen Gebrauch
- EE Dual pinge, mis sobib globaalseks kasutamiseks
- ES Voltaje dual, adecuado para uso global
- FR Dual Tension, adaptée à une utilisation mondiale
- GR Διπλή τάση, κατάλληλη για παγκόσμια χρήση
- HR Dual napon, pogodan za globalnu uporabu
- HU Kettős feszültség, amely globális felhasználásra alkalmas
- IT Dual tensione, adatta per uso globale

- LT Dvigubas įtampa, tinka visuotiniam naudojimui
- LV Dual spriegums, kas piemērots globālai lietošanai
- PL Podwójne napięcie, odpowiednie do użytku globalnego
- PT Tensão dupla, adequada para uso global
- RO Tensiune duală, potrivită pentru utilizare globală
- RU Двойное напряжение, подходит для глобального использования
- SI Dvojna napetost, primerna za globalno uporabo
- SK Duálne napätie, vhodné pre globálne použitie
- TR Küresel kullanım için uygun çift voltaj
- UA Подвійна напруга, придатна для глобального використання

EN Floating ceramic coating



- BG Плаващо керамично покритие
- CZ Plovoucí keramický povlak
- DE Schwebende keramische Beschichtung
- EE Floating keraamiline kate
- ES Recubrimiento cerámico flotante
- FR Revêtement en céramique flottante
- GR Πλωτή κεραμική επίστρωση
- HR Plutajući keramički premaz
- HU Lebegő kerámia bevonat
- IT Rivestimento in ceramica galleggiante
- LT Plaukiojanti keraminė danga
- LV Peldošā keramikas pārklājums
- PL Pływająca powłoka ceramiczna
- PT Revestimento cerâmico flutuante
- RO Plăcirea ceramică plutitoare
- RU Плавающее керамическое покрытие
- SI Plavajoča keramična prevleka
- SK Plávajúci keramický povlak
- TR Yüzen seramik kaplama
- UA Плаваюче керамічне покриття



EN LED light indicator

- BG LED светлинен индикатор
- CZ Indikátor LED světlo
- DE LED-Lichtanzeige
- EE LED-valguse indikaator
- ES Indicador de luz led
- FR Indicateur de lumière LED
- GR Δείκτης φωτισμού LED
- HR LED svjetlosni indikator
- HU LED-es fényjelző
- IT Indicatore luminoso a LED
- LT LED šviesos indikatorius
- LV LED gaismas indikators
- PL Wskaźnik światła LED
- PT Luz LED indicadora de funcionamento
- RO Indicator luminos cu LED
- RU Светодиодный индикатор света
- SI LED luči indikator
- SK Indikátor LED LED
- TR Led ışık göstergesi
- UA Індикатор світлодіодного світла



6 pcs (375 x 240 x 170 mm)
G.W: 5.68 kg

Meet the family



1x EAN Code



6x EAN Code

