



HÆGER

Golden Curls HR-45B.002A



Features

(380 x 140 x 80mm)

Характеристики / Charakteristika / Eigenschaften / Omadused / Características / Caracteristiques / Χαρακτηριστικά / Karakteristike / Jellemzők / Caratteristiche / Charakteristikos / Raksturielumi / Charakterystyka / Características / Caracteristici / Характеристики / Značilnosti / Charakteristika / özellikleri / Характеристики

220°C
to
100°C

EN PTC heating elements(100°C - 220°C)

- BG Бързо нагряване 100°C - 220°C (PTC)
- CZ Rychlé topení 100°C - 220°C (PTC)
- DE Schnelle Heizung 100°C - 220°C (PTC)
- EE Kiire kuumutamine 100°C - 220°C (PTC)
- ES Calentamiento rápido 100°C - 220°C (PTC)
- FR Chauffage rapide 100°C - 220°C (PTC)
- GR Γρήγορη θέρμανση 100°C - 220°C (PTC)
- HR Brzo grijanje 100°C - 220°C (PTC)
- HU Gyorsfűtés 100°C - 220°C (PTC)
- IT Riscaldamento rapido 100°C - 220°C (PTC)

- LT Greitas šildymas 100°C - 220°C (PTC)
- LV Ātrā apkure 100°C - 220°C (PTC)
- PL Szybkie ogrzewanie 100°C - 220°C (PTC)
- PT Aquecimento rápido 100°C - 220°C (PTC)
- RO Încălzire rapidă 100°C - 220°C (PTC)
- RU Быстрый нагрев 100°C - 220°C (PTC)
- SI Hitro ogrevanje 100°C - 220°C (PTC)
- SK Rýchle kúrenie 100°C - 220°C (PTC)
- TR Hızlı ısıtma 100°C - 220°C (PTC)
- UA Швидке нагрівання 100°C - 220°C (PTC)

60 Min
Auto-off

EN 60 Minutes auto-off

- BG Автоматично изключване за 60 минути
- CZ Automatické vypnutí za 60 minut
- DE Automatische Abschaltung in 60 Minuten
- EE Automaatne väljalülitamine 60 minuti pärast
- ES Desconexión automática en 60 minutos
- FR Arrêt automatique en 60 minutes
- GR Αυτόματη απενεργοποίηση σε 60 λεπτά
- HR Automatsko isključivanje za 60 minuta
- HU Automatikus kikapcsolás 60 percen belül
- IT Spegnimento automatico in 60 minuti

- LT Automatinis išsijungimas po 60 minučių
- LV Automātiska izslēgšanās pēc 60 minūtēm
- PL Automatyczne wyłączenie w 60 minut
- PT Desligar automático em 60 minutos
- RO Oprire automată în 60 de minute
- RU Автоматическое отключение через 60 минут
- SI Samodejni izklop 60 minut
- SK Automatické vypnutie za 60 minút
- TR 60 dakikada otomatik kapanma
- UA Автоматичне відключення через 60 хвилин

Dual
110V-240V
Voltage

EN Dual Voltage, suitable for global use

- BG Двойно напрежение, подходящо за глобална употреба
- CZ Duální napětí, vhodné pro globální použití
- DE Doppelspannung, geeignet für den globalen Gebrauch
- EE Dual pinge, mis sobib globaalseks kasutamiseks
- ES Voltaje dual, adecuado para uso global
- FR Dual Tension, adaptée à une utilisation mondiale
- GR Διπλή τάση, κατάλληλη για παγκόσμια χρήση
- HR Dual napon, pogodan za globalnu uporabu
- HU Kettős feszültség, amely globális felhasználásra alkalmas
- IT Dual tensione, adatta per uso globale

- LT Dvigubas įtampa, tinka visuotiniam naudojimui
- LV Dual spriegums, kas piemērots globālai lietošanai
- PL Podwójne napięcie, odpowiednie do użytku globalnego
- PT Tensão dupla, adequada para uso global
- RO Tensiune duală, potrivită pentru utilizarea globală
- RU Двойное напряжение, подходит для глобального использования
- SI Dvojna napetost, primerna za globalno uporabo
- SK Duálne napätie, vhodné pre globálne použitie
- TR Küresel kullanım için uygun çift voltaj
- UA Подвійна напруга, придатна для глобального використання



EN Electroplated ceramic gold plate

- BG Златна керамична плоча с галванично покритие
- CZ Galvanicky pokovená keramická zlatá deska
- DE Galvanisch vergoldete Keramikplatte
- EE Galvaniseeritud keramiline kuldplaat
- ES Placa de cerámica galvanizada en oro
- FR Plaque en or céramique électrolytique
- GR Ηλεκτροπλημεταλλωμένη κεραμική πλάκα χρυσού
- HR Zlatna galvanizirana keramička ploča
- HU Galvanizált kerámia arany hordó
- IT Fusto in ceramica elettrodeposta in oro
- LT Galvanizuota keraminė auksu statinė
- LV Galvanizēta keramikas zelta muca
- PL Galwanizowana ceramiczna bezka ze zlota
- PT Placa em cerâmica galvanizada a ouro
- RO Placă de aur din ceramică galvanizată
- RU Гальваническая керамическая золотая пластина
- SI Zlata galvanizirana keramična plošča
- SK Galvanizovaná keramická zlatá platňa
- TR Elektroliz seramik altın plaka
- UA Золота гальванічна керамічна пластина



360° Swivel
Power cord

EN 2,5m / 360° swivel cord

- BG 2,5 m / 360° въртящ се кабел
- CZ 2,5 m / 360° otočný kabel
- DE 2,5 m / 360° drehbares Kabel
- EE 2,5 m / 360° pööratav juhe
- ES Cable giratorio de 2,5 m / 360°
- FR Cordon pivotant 2,5 m / 360°
- GR Περιστρεφόμενο καλώδιο 2,5 m/360°
- HR 2,5 m / 360° okretni kabel
- HU 2,5 m / 360°-ban elforgatható kábel
- LV 2,5 m / 360° grievoles da 2,5 m / 360°
- LT 2,5 m / 360° besisukantis laidas
- LV 2,5 m / 360° grozāms vads
- PL Obrotowy przewód 2,5 m / 360°
- PT Cabo giratório 360° de 2,5 m
- RO Cablu pivotant de 2,5 m / 360°
- RU 2,5 м / 360° поворотный шнур
- SI 2,5 m / 360° vrtljiva vrstica
- SK 2,5 m / 360° otočná šnúra
- TR 2,5 m / 360° dönenilen kablo
- UA 2,5 м / поворотный шнур на 360°

6 pcs (400 x 260 x 300 mm)
G.W: 5.5 kg

Meet the family



1x EAN Code



6x EAN Code

