



HÆGER

Tulip Curls HR-45W.003A



Features

(355 x 145 x 85mm)

Характеристики / Charakteristika / Eigenschaften / Omadused / Características / Caracteristiques / Χαρακτηριστικά / Karakteristike / Jellemzők / Caratteristiche / Charakteristikos / Raksturielumi / Charakterystyka / Características / Caracteristici / Характеристики / Značilnosti / Charakteristika / özellikleri / Характеристики

80°C
to
210°C

EN PTC heating elements(80°C - 210°C)

- BG Бързо нагряване 80°C - 210°C (PTC)
- CZ Rychlé topení 80°C - 210°C (PTC)
- DE Schnelle Heizung 80°C - 210°C (PTC)
- EE Kiire kuumutamine 80°C - 210°C (PTC)
- ES Calentamiento rápido 80°C - 210°C (PTC)
- FR Chauffage rapide 80°C - 210°C (PTC)
- GR Γρήγορη θέρμανση 80°C - 210°C (PTC)
- HR Brzo grijanje 80°C - 210°C (PTC)
- HU Gyorsfűtés 80°C - 210°C (PTC)
- IT Riscaldamento rapido 80°C - 210°C (PTC)

- LT Greitas šildymas 80°C - 210°C (PTC)
- LV Ātrā apkure 80°C - 210°C (PTC)
- PL Szybkie ogrzewanie 80°C - 210°C (PTC)
- PT Aquecimento rápido 80°C - 210°C (PTC)
- RO Încălzire rapidă 80°C - 210°C (PTC)
- RU Быстрый нагрев 80°C - 210°C (PTC)
- SI Hitro ogrevanje 80°C - 210°C (PTC)
- SK Rychlé kúrenie 80°C - 210°C (PTC)
- TR Hızlı ısıtma 80°C - 210°C (PTC)
- UA Швидке нагрівання 80°C - 210°C (PTC)

60 Min
Auto-off

EN 60 Minutes auto-off

- BG Автоматично изключване за 60 минути
- CZ Automatické vypnutí za 60 minut
- DE Automatische Abschaltung in 60 Minuten
- EE Automaatne väljalülitamine 60 minuti pärast
- ES Desconexión automática en 60 minutos
- FR Arrêt automatique en 60 minutes
- GR Αυτόματη απενεργοποίηση σε 60 λεπτά
- HR Automatsko isključivanje za 60 minuta
- HU Automatikus kikapcsolás 60 percen belül
- IT Spegnimento automatico in 60 minuti

- LT Automatinis išsijungimas po 60 minučių
- LV Automātiska izslēgšanās pēc 60 minūtēm
- PL Automatyczne wyłączenie w 60 minut
- PT Desligar automático em 60 minutos
- RO Oprire automată în 60 de minute
- RU Автоматическое отключение через 60 минут
- SI Samodejni izklop 60 minut
- SK Automatické vypnutie za 60 minút
- TR 60 dakikada otomatik kapanma
- UA Автоматичне відключення через 60 хвилин

Dual
110V-240V
Voltage

EN Dual Voltage, suitable for global use

- BG Двойно напрежение, подходящо за глобална употреба
- CZ Duální napětí, vhodné pro globální použití
- DE Doppelspannung, geeignet für den globalen Gebrauch
- EE Dual pinge, mis sobib globaalseks kasutamiseks
- ES Voltaje dual, adecuado para uso global
- FR Dual Tension, adaptée à une utilisation mondiale
- GR Διπλή τάση, κατάλληλη για παγκόσμια χρήση
- HR Dual napon, pogodan za globalnu uporabu
- HU Kettős feszültség, amely globális felhasználásra alkalmas
- IT Dual tensione, adatta per uso globale

- LT Dvigubas įtampa, tinka visuotiniam naudojimui
- LV Dual spriegums, kas piemērots globālai lietošanai
- PL Podwójne napięcie, odpowiednie do użytku globalnego
- PT Tensão dupla, adequada para uso global
- RO Tensiune duală, potrivită pentru utilizare globală
- RU Двойное напряжение, подходит для глобального использования
- SI Dvojna napetost, primerna za globalno uporabo
- SK Duálne napätie, vhodné pre globálne použitie
- TR Küresel kullanım için uygun çift voltaj
- UA Подвійна напруга, придатна для глобального використання



EN LCD display showing temperature

- BG LCD дисплей, показващ температурата
- CZ LCD displej zobrazující teplotu
- DE LCD-Anzeige, die Temperatur zeigt
- EE LCD-ekraan, mis näitab temperatuuri
- ES Pantalla LCD que muestra la temperatura
- FR Écran LCD montrant la température
- GR Οθόνη LCD που δείχνει τη θερμοκρασία
- HR LCD zaslon koji prikazuje temperaturu
- HU LCD kijelző, amely a hőmérsékletet mutatja
- IT Display LCD che mostra la temperatura
- LT LCD ekranas, rodantis temperatūrą
- LV LCD displejs rāda temperatūru
- PL Wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę
- PT Display LCD indicador de temperatura
- RO Afisajul LCD care prezintă temperatura
- RU ЖК-дисплей, показывающий температуру
- SI LCD zaslon prikazuje temperaturo
- SK LCD displej zobrazujúci teplotu
- TR LCD ekran gösteren sıcaklık
- UA РК-дисплей, що показує температуру



EN Ceramic coating

- BG Керамично покритие
- CZ Keramický povlak
- DE Keramische Beschichtung
- EE Keraamiline katte
- ES Revestimiento cerámico
- FR Revêtement en céramique
- GR Κεραμική επιστρώση
- HR Keramički premaz
- HU Kerámia bevonat
- IT Rivestimento in ceramica
- LT Keraminė danga
- LV Keramikas pārklājums
- PL Powłoka ceramiczna
- PT Revestimento cerâmico
- RO Acoperire ceramică
- RU Керамическое покрытие
- SI Keramični premaz
- SK Keramický povlak
- TR Seramik kaplama
- UA Керамічне покриття



6 pcs (375 x 316 x 275 mm)
G.W: 5.68 kg

Meet the family



1x EAN Code



6x EAN Code

